

LIUOTINVAPAA VAIHTOEHTO



Enkolan Takuutiivistykset

Liutinvapaa tiivistysmassa
kaikille katemateriaaleille

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**
Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enkolan

Enke-Werkin Enkolan-tiivistystuote on yksikomponenttinen (1K), liuotinvapaa polyuretaanimassa, joka vulkanisoituu ilmankosteudesta pitkäaikaseksi elastiseksi tiivistykseksi. Enkolan menetelmä on samanlainen kuin Enkopur menetelmä 5 vuoden takuulla.

Enkolan soveltuu kaikille katemateriaaleille mutta sopii erityisen hyvin lasi- ja bitumikatoille. Lasikatoille tarttuvuus on omaa luokkansa ja Enkolan voidaan asentaa bitumihuovalle ilman pohjustetta.

Liuotinvapaana tuotteena Enkolan sopii esimerkiksi päiväkoteihin, sairaaloihin tai huonosti tuulettuviin kohteisiin.



Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:	Silaaniterminoitu polyuretaani (1K)
Tiheys:	n. 1,3 g/cm ³ 20° C
Viskositeetti:	n. 6000 mPas/20° C
Vetolujuus:	n. 7 N/mm ² sis. polyflex kuitukankaan
Kalvon muodostumisaika:	n. 1 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus
Väri:	Tummanharmaa
Ominaisuus:	Erittäin hyvä tarttuvuus, elastinen ja UV-kestävä.
Varastoitavuus:	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilytettävä lämpimässä
Takuu:	5-10 vuoden vesitiiviystakuu
Pakkausko:	12,5 kg, 18 kg
Kulutus:	Vähintään 3,0 kg/m ² vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m ²)
Pohjusteet:	Enke Universal Primer 2K (Bitumikatoille ei pohjustetta)
Polyflex kuitukangas:	<ul style="list-style-type: none">Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cmLäpivientien mansetit, sisä- ja ulkokulmat

Enkolan tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



RoofTech
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

